

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaProof® Fix Tape-50

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA PARA EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION SIKAPROOF®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof® Fix Tape-50 es una cinta autoadhesiva de doble cara, a base de caucho-butilo adhesivo que está protegido por un film protector

USOS

SikaProof® Fix Tape-50 may only be used by experienced professionals.

SikaProof® Fix Tape-50 sólo puede ser aplicado por profesionales experimentados.

- Sellado y pegado de detalles dentro del Sistema de Impermeabilización SikaProof®

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta adhesión y capacidad de sellado
- Buena durabilidad
- La autoadhesión permite una instalación fácil y rápida

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	5 rollos embalados en una caja de cartón
Apariencia / Color	Film protector blanco sobre adhesivo de caucho-butilo negro
Conservación	24 meses desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y no deteriorado, en condiciones secas y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el embalaje
Longitud	20 m
Ancho	50 mm
Espesor	1,50 mm (-5/+10 %)

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	SikaProof® Fix Tape-50 es un accesorio del sistema de impermeabilización SikaProof® para sellar detalles específicos. Para obtener información más detallada, consulte el Procedimiento de Ejecución del sistema SikaProof® A / SikaProof® A+.
Compatibilidad	Para materiales en contacto directo (como cualquier sintético, etc.) la compatibilidad debe ser evaluada antes de la aplicación completa del proyecto. Póngase en contacto con el Departamento Técnico de Sika para obtener más información.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente Mín. +5 °C / Máx. +45 °C

Temperatura del Soporte Mín. +5 °C / Máx. +60 °C

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE

Las superficies de contacto de la membrana deben estar secas, limpias y libres de materiales que puedan perjudicar la adhesión. Los contaminantes, como la suciedad, el polvo, el aceite, el betún y los agentes de despegue, las siliconas, deben ser eliminados.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Siga estrictamente los procedimientos de instalación definidos en procedimiento de ejecución, manuales de aplicación e instrucciones de trabajo, que siempre deben ajustarse a las condiciones reales de la obra.

Por favor consulte el Procedimiento de Ejecución: SikaProof® A / SikaProof® A+.

DOCUMENTOS ADICIONALES

- Procedimiento de Ejecución: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Manual de Aplicación: SikaProof® A / SikaProof® A+

LIMITACIONES

Los trabajos de instalación deben ser llevados a cabo únicamente por empresas aplicadoras capacitadas, formadas y aprobadas por Sika, con experiencia en este tipo de aplicaciones. Consulte:

- Procedimiento de Ejecución de Sika: SikaProof® A / SikaProof® A+
- Hoja de Datos del Producto: SikaProof® A / SikaProof® A+

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

Este producto es un artículo que cumple con la Regulación (EC) No 1907/2006 (REACH). En condiciones normales de uso, no contiene sustancias que puedan liberarse. No es necesaria la Hoja de Seguridad del producto según la norma EC-1907/2006, Artículo 31 para transportar el producto, o para usarlo. El producto no causa daño al medioambiente cuando es usado tal y como se indica. Por lo tanto, no hay necesidades de registro para sustancias en productos que sigan el Artículo 7.1 de la Regulación. Basado en nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias de interés muy altos) de la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Productos químicos en concentraciones superiores a 0,1% (w/w).

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras

partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)



Hoja De Datos Del Producto
SikaProof® Fix Tape-50
Octubre 2019, Versión 02.01
020704210220000005

SikaProofFixTape-50-es-ES-(10-2019)-2-1.pdf