



Sika® MonoTop®- 442 Multiflow

Usos

- Para trabajos de reparación de hormigón (Principio 3, método 3.1, 3.2 y 3.3 de la UNE-EN 1504-9). Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras.
- Para trabajos de refuerzo estructural del hormigón (Principio 4, método 4.4 de la UNE-EN 1504-9). Incremento de la capacidad portante de las estructuras de hormigón mediante la adición de mortero.
- Para la conservación o restauración del pavimento (Principio 7, método 7.1 y 7.2 de la UNE-EN 1504-9). Incremento del recubrimiento con mortero adicional y reemplazando el hormigón contaminado o carbonatado.

Ventajas

- **Clase R4 de la UNE-EN 1504-3.**
- Excelente trabajabilidad tanto en consistencia tixotrópica como en consistencia fluida.
- Altas resistencias mecánicas y rápido desarrollo de las mismas.
- Buena adherencia a la mayoría de los soportes (hormigón, piedra, mortero, ladrillo).
- No ataca a las armaduras ni a los elementos metálicos.
- Resistente a sulfatos.
- Buena resistencia a la abrasión.
- No es corrosivo, ni tóxico.
- Clasificación al fuego A1.
- Adecuado para aplicación a mano y por proyección.
- Retracción muy baja.

Color y Presentación

Polvo gris.
Sacos de 25 Kg.

A TU ALCANCE

PRODUCTOS PROFESIONALES



Sello distribuidor

Julio 2017 / Sevenmedia

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA
Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES
Y CENTRO LOGÍSTICO
Madrid 28108
Alcobendas
P.I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



esp.sika.com

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sika MonoTop®-442 Multiflow

MORTERO DE REPARACIÓN



Sika MonoTop®-442 Multiflow

Nuevo

Mortero de Reparación Estructural

Multiuso cementoso de un componente, tixotrópico o fluido, de baja retracción, reforzado con fibras, listo para su uso, que cumple con los requerimientos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3.



Fácil de aplicar

Fluido, Espesor por capa: 5 - 60 mm

Tixotrópico, Espesor por capa: 5 - 80 mm

**Haz el mortero
a tu medida**
Multiconsistencia